

Tehničke značajke	PTP 670	PTP 450i	PTP 550E
Frekvencijski opseg	4.9 - 6.05 GHz	4.9 - 5.925 GHz	4.9 - 6.2 GHz
Maksimalna propusnost	450 Mbps	300 Mbps	1.4 Gbps
Širina kanala	5/10/15/20/30/40/45 MHz	5/10/15/20/30/40 MHz	2x 10/20/40/80 MHz
Spektralna učinkovitost	10.1 bps/Hz	8.75 bps/Hz	8.5 bps/Hz
Pojačanje antene	23 dBi	23 dBi	23 dBi
Izlazna snaga (dBm)	27 dBm	27 dBm	27 dBm
Automatska kontrola izlazne snage	Da	Da	Da
Podrška za dinamičku optimizaciju spektra	Da	Ne	Da
Podrška za točka-više točaka (PMP)	Da, uz licencu	Ne	Ne
TDD sinkronizacija	Da	Da	Da
ARQ tehnika ispravljanja grešaka	Da	Da	Da
Enkripcija	AES 128/256	AES 128/256	AES 128
Dinamička promjena enkripcijskog ključa radijske veze (Over the air re-keying)	Da, mogućnost podešavanja od 1 do 24 sata	Da, mogućnost podešavanja svakih 24 sata	Ne
Kvaliteta servisa	Da, 8 razina	Da, 4 razine	Da, 3 razine
Sučelja	Gigabit Ethernet, SFP, AUX (PoE Out)	Gigabit Ethernet, AUX (PoE Out)	Gigabit Ethernet, SFP
Potrošnja energije	30W maksimalno	20W maksimalno, 15W tipično	30W maksimum, 20W tipično
Stupanj zaštite	IP67	IP67	IP67
Temperaturni raspon	-40° C do +60° C	-40° C do +60° C	-40° C do +60° C